

**BOSCH**

Innovación para tu vida

Ficha Técnica

Calentador de paso a gas GLP/GN Línea Comfort 10 L



- **Posee botón de encendido y apagado** permitiendo desactivar el calentador sin necesidad de cerrar el suministro de gas
- **Calentador Tiro Natural** (debe ser instalado con ducto, para la evacuación de gases)
- Si presenta una **presión de 15 PSI** a más, trabaja con llave monocomando
- El **intercambiador de calor 100% en cobre** bañado en estaño
- **Con 5 sistemas de seguridad:**
 - Sensor de llama
 - Limitador de temperatura
 - Sensor de temperatura de gases quemados
 - Caja de control
 - Válvula sobrepresión
- Los sistemas de seguridad **apagan automáticamente el equipo** cuando detectan algún riesgo
- Único equipo de **cobre bañado en estaño**
- **Diseño Europeo** (compacto y eficiente)

B Eficiencia energética (GN y GLP)

24 meses de garantía



100% Ecoológico Libre de plomo



Fácil de instalar



Tecnología Alemana

Características técnicas	
Características	10 Litros
Ubicación	Lugar ventilado
Potencia	16 KW
Presión de agua al ingreso del calentador	10
Presión de agua en regadera más distante funcionando	9
Espacio para instalación desde puntos de agua a techo sin viga	120 cm
Espacio libre para instalación desde puntos de agua a techos con viga expuesta	120 cm + viga
Diámetro del ducto de Hojalata	4.5"
Consumo GLP, 10 L x min, Δ25° C	1,25 kg/h
Consumo GN, 10 L x min, Δ25° C	2,48 m³/h
Alto x ancho x profundidad (cm)	63 x 34 x 18

Kit para la instalación

Este kit incluye:

- 02 Tubos de Abasto de ½ trenzados con acero inoxidable
- 01 Llave de ½ esférica
- 01 Niple de ½ x 1½ de hierro
- 01 Cinta Teflón

Techo / Base inferiorViga

